

OPOMBE, DOLOČILA IN OBLIGACIJE

Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje in izjavlja, da je prebral, v ponudbi zajel in upošteval vsa v nadaljevanju navedena, zahtevana in opisana določila.

Ponudnik priloži ponudbi samo dokumentacijo izrecno navedeno v razpisni dokumentaciji. Tehnično dokumentacijo, prospekte itd. bo naročnik po potrebi zahteval naknadno od ponudnika, kateremu se bo odločil oddati javno naročilo.

Izvajalec je gospodarski subjekt s katerim naročnik sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila in je v fazi oddaje naročila kot ponudnik oddal ekonomsko najugodnejšo ponudbo.

Projektna dokumentacije je bila izdelana skladno z veljavno zakonodajo, podzakonskimi akti, tehničnimi smernicami, obveznimi standardi in normativi ter pravili stroke.

SPLOŠNE ZAHTEVE IN OPOMBE K POPISU DEL

1 Dela lahko izvaja samo izvajalec, ki je registriran za opravljanje gradbene dejavnosti in ima za tovrstna dela ustrezno registracijo, zavarovanje za škodo, certifikate, tehnično izobražen kader, sredstva ter je usposobljen za samostojno pripravo in izvedbo del.

2 Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe (in izvajanju del) pregledati in upoštevati PVO in celotno projektno dokumentacijo, vse grafične in tekstualne dele ter popise del, poročila, elaborate, študije in ostale pogoje za predmetni investicijski projekt. Na morebitne napake v dokumentaciji ali neskladja med posameznimi načrti ali deli načrtov (popisi del, tehnična poročila, lokacijski in tehnični prikazi, sheme in risbe), elaborati, izkazi in študijami, je izvajalec dolžan opozoriti naročnika. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj za pripravo ponudbe v fazi razpisa neposredno projektantom NI DOVOLJENO.

3 Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe (in izvajanju del) veljavno zakonodajo, ki ureja graditev objektov v Republiki Sloveniji, vključno s povezanimi podzakonskimi akti, predpisi, tehničnimi smernicami, standardi in normativi, pravili stroke in dobro gradbeno prakso

4 Popis tvori celoto skupaj z grafičnim in tekstualnim delom, zato ga je potrebno brati skupaj s celotnim projektom. Tehnični opisi, grafični prikazi, detajli, sheme ter ostali dokumenti v PZI dokumentaciji predstavljajo dodaten opis popisnih postavk gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter jih je potrebno dosledno upoštevati skupaj s popisom del. Prav tako so natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno razvidni iz prej naštetih sestavin PZI projekta.

5 Za vsako popisno postavko je potrebno upoštevati celotno potrebno delo, ves osnovni in pomožni material, dobavo, montažo, prevoz in varovanje materiala in orodja na objekt, notranje prenose in Transporte, delovne in pomožne odre, zaključno čiščenje in odstranitev odpadkov po dovršenem delu.

6 Izvajalec je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni in tesnilni material, stikovanje, sidra, nosilne profile in podobno). Ponudba mora vsebovati tudi vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja montažnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izdelavo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del ter ostalega, četudi to ni neposredno navedeno popisu GOI del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta oz. je potrebno za kvalitetno izvedbo vseh del.

7 Izvajalec mora v enotnih cenah upoštevati naslednje stroške, v kolikor le-ti niso upoštevani v posebnih postavkah:

- stroški za izdelavo načrta organizacije gradbišča s podrobnim terminskim planom;-
- vsi stroški za prijavo, postavitev, organizacijo in ograditev ter zaščito gradbišča,

gradbiščnih objektov, postavitve gradbene table in prometne signalizacije, zagotavljanje ustrezne varnosti na gradbišču, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje in odstranitev gradbišča;

- stroški za postavitev in odstranitev po zaključku gradnje začasnih skladišč ter začasnega objekta s poslovnim prostorom, vključno z opremo za delovna mesta in za skupne operativne sestanke ter za potrebe naročnika, s tekočim vzdrževanjem in čiščenjem;
- vsi stroški za pridobitev začasnih površin za gradnjo in za organizacijo gradbišča izven delovnega pasu, vključno s stroški soglasij, morebitnih odškodnin, taks zaradi uporabe zemljišč, vključno z elaborati in najemninami;
- vsi stroški v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije cestišč zaradi poškodb med gradnjo, zagotovitev potrebnih začasnih površin za transportne poti in gradnjo izven območja gradbišča s plačilom stroškov za sanacijo in vzpostavitev okoliških zemljišč in objektov v prvotno stanje (soglasja, odškodnine, itd.);
- vsi stroški za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi objektov;
- stroški začasnega odvoza, deponiranje in vračanje izkopanega materiala, ki ga ne bo možno deponirati na gradbišču ter stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo na področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.)
- vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti izvajanje vseh del in ukrepov, ki izhajajo iz določil veljavnih predpisov varstva pri delu in zahtev Varnostnega načrta;
- stroški za ustrezno varovanje izkopa gradbene jame za objekt in ostalih manjših posameznih izkopov za izvedbo komunalne infrastrukture brez posegov na sosednja zemljišča;
- stroški oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, prekop potokov, itd.
- stroški odvoda meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa; *stroški dela v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer; *stroški dela v nagnjenem terenu;-

8 Izvajalec je dolžan dela izvesti v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja graditev objektov v Republiki Sloveniji, vključno s povezanimi podzakonskimi akti, predpisi, tehničnimi smernicami, standardi in normativi, pravili stroke in dobro gradbeno prakso.

9 Izvajalec mora vsa dela izvajati skladno s pravnomočnim integralnim gradbenim dovoljenjem, celotno projektno dokumentacijo, poročili, elaborati, študijami in ostalimi pogoji za predmetni investicijski projekt ter z upoštevanjem navodil in potrditev projektanta, nadzornika in investitorja. Vso potrebno delavniško dokumentacijo zagotovi izvajalec del v okviru ponujene cene.

10 Izvajalec mora dela izvajati po določenih veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi in z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih

11 Izvajalec nosi vso odgovornost za nesreče in škodo, ki nastane na objektu ali v okolici zaradi njegovega dela. Vse poškodbe, ki bodo nastale na tlakih, stopniščih, strehah, stenah in stavbnem pohištvi ter vseh ostalih izvedenih elementih, bodo bremenile izvajalca del - vsa popravila poškodb oz. zamenjave z novim enakim, bo izvajalec del izvedel na lastne stroške!

12 Izvajalec mora omogočati stalen, prost in vzdrževan dostop za potrebe intervencije oz. vzdrževanja.

13 Izvajalec odgovarja za kakovost izvedbe vseh del.

14 Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno in iz materialov z zahtevanimi lastnostmi, izvedena skladno z veljavno zakonodajo in z upoštevanjem navodil za vgradnjo za izbrane materiale in opremo, s predložitvijo predpisanih izjav o lastnostih in/ali certifikatov. Vsi gradbeni proizvodi (GP) morajo biti označeni s CE oznako.

15 Izvajalec mora vsa dela izvesti skladno z zahtevami Načrta požarne varnosti in zagotoviti izpolnjevanje zahtevanih požarnih odpornosti za vse vgrajene konstrukcije in gradbene elemente objekta.

16 Pred pričetkom del je treba vse opise, mere, količine in obdelave kontrolirati po zadnje veljavnih načrtih, detajlih in opisih.

17 Pri izvedbi se je treba držati načrtov in navodil oziroma tolmačenj projektanta. V primeru nejasnosti mora izvajalec že v času izdelave ponudbe iskati ustrezna tolmačenja. V primeru, da izvajalec opazi v načrtu oz. detajlu napako, mora nanjo opozoriti, delo pa izvesti strokovno pravilno.

18 V kolikor želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z detajli. Tehnološke risbe in projektno dokumentacijo z detajli mora pred izvedbo pregledati in s podpisom potrditi projektant pristojne stroke, nadzornik in investitor.

19 Izvajalec mora izdelati delavniške in tehnološke risbe z detajli, ki jih je potrebno izvesti za končanje posameznih del, tudi če niso podrobno navedeni in opisani v popisu in načrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov. Potrditi jih mora pooblaščen projektant statike in arhitekture.

20 Izvajalec je dolžan usklajevati izvedbo projekta v smislu energetske učinkovitosti gradenj stavb in trajnostnega certificiranja stavb po metodi DGNB skladno z uporabniškimi zahtevami.

21 Projektant opozarja, da je izbrana oprema sprojektirana z namenom in se je brez privoljenja projektanta, nadzora in uporabnika ne more spreminjati. Izvajalec je dolžan projektantu predati PZI načrt s čitljivo vnesenimi vsemi popravki in dopolnitvami izvedenimi tekom gradnje, za izdelavo PID dokumentacije skladno z GZ.

Pri vseh postavkah upoštevati tudi:

- * PVO, projekt DGD in projekta PZI z vsemi zahtevki in sestavinami (besedilni del s tehničnimi poročili, tehničnimi in drugimi opisi, grafični lokacijski in tehnični prikazi, sheme, detajli in druge risbe) in poročili, elaborati, študijami in ostalimi pogoji za predmetni investicijski projekt, saj je popis GOI del sestavnih del teh projektov in jih mora izvajalec obvezno upoštevati pri sami izdelavi ponudbe. Vse projektne sestavine mora izvajalec upoštevati tudi, če se besedilo popisa ne sklicuje na konkretne sheme.
- * vsa potrebna pripravljalna, spremljajoča in zaključna dela, kot so npr. zakoličbe, zagotovitev potrebnih komunalnih priključkov za potrebe izvajanja gradnje izvedba začasnih inštalacij, evidentiranje, označevanje, zaščita in prestavitve komunalnih vodov podzemnih vodov, postavljanje in vzdrževanje zakoličbenih profilov, izvedba in označevanje novih in starih križanj ter morebitna zaščita križanj komunalnih vodov, geodetski posnetki objektov in izdajanje vmesnih posnetkov izvedenih situacij naročniku, izdelava zbirnih kart, itd.;
- * preizkušanje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje kvalitete z atesti, certifikati oz. tehničnimi soglasji;
- * vse potrebne Transporte do mesta vgrajevanja (vsi manipulativni stroški);
- * pridobivanje soglasij in izvedba morebitnih zapor na vseh cestah s plačilom stroškov, nadomestil in pristojbin;
- * ves potrebno delo in ves glavni in pomožni, montažni, pritrdilni tesnilni in vezni material ter podkonstrukcijo;
- * vsa delovna sredstva, organizacijo in koordinacijo vseh del, tudi pripravljalnih, spremljajočih in zaključnih;
- * terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu;
- * vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri, itd.;
- * usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom;
- * povračilo morebitne škode povzročene ostalim izvajalcem oz. podizvajalcem;
- * čiščenje izdelkov in delovnih priprav med delom in po končanem delu;
- * čiščenje in odvoz gradbenih odpadkov na trajno deponijo;
- * skladiščenje materiala na gradbišču;
- * ustrezno varovanje obstoječih objektov, infrastrukture in okolice v času gradnje ter monitoring in dokumentiranje vseh morebitnih škodnih dogodkov;
- * morebitne poškodbe in čiščenja javnih vozišč ter drugih površin zaradi prevozov bremenijo izvajalca. Izvajalec del mora posebej paziti na vse obstoječe komunalne in energetske priključke;

- * vse potrebne izvedbene sheme elektro instalacij, ki so potrebne za izvedbo elektro sistemov projekta opreme;
- * zagotavljanje kompletnega elektro-instalacijskega sistema za končno delovanje proizvodov sistemov avtomatike pri izvedbi;
- * zagotavljanje nadzora in koordinacijo izvedbe vseh elektro napeljav, ki so predmet končne instalacije proizvoda (senčila, vrata, okna,...);
- * zagotavljanje vseh delovnih strojev za dvigovanje bremen in delovnih košar za dostope do delovišč je potrebno zajeti v cenah posameznih postavk in se ne obračunavajo posebej;
- * ščitenje vseh obodnih površin objektov (tlaki, stene, strop, fasada, streha, zunanje površine) za čas gradnje in po končani gradnji do končnega prevzema objektov.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA, KI MORAJO BITI ZAJETE V ENOTNIH CENAH

1. Izvajalec je pred oddajo ponudbe dolžan preveriti ustreznost popisov del in količin v teh popisih ter njihovo skladnost z ostalimi dokumenti projektne dokumentacije, ki so del razpisne dokumentacije. Prav tako je izvajalec dolžan preveriti vse detajle in sheme. Vse izmere je potrebno preveriti po posameznih projektih oz. načrtih, ki sestavljajo razpisni dokumentacijo. V primeru ugotovljenih neskladij je v času priprave ponudbe obvezan o tem obvestiti naročnika.

2. Izvajalec je odgovoren za računsko pravilnost oddane ponudbe.

Popis del je izdelan v programski opremi Microsoft Excel in s tem berljiv v standardni programski opremi, tudi na primer v Open Office. Vse celice so berljive in kljub zaklenitvi jih je možno razširiti. Prav tako je možno posamezne celice kopirati, v kolikor programska oprema ne prikazuje pravilno berljivih znakov.

Pri oddaji ponudbe naročniku je izvajalec dolžan sam preveriti pravilnost nastavljenih formul in izračunavanja ponudbene cene (zmnožke in seštevke ter prenose le teh v rekapitulacijo). Izvajalec se s pripravo te ponudbe obvezuje, da je prebral vse celice in elemente celotne datoteke, vključno z vsemi postavkami in splošnimi in posebnimi tehničnimi navodili, opombami ali določili in je preveril pravilnost preračuna ter s tem zagotavlja ponudbeno vrednost.

3. V popisu so navedena komercialna imena materialov, naprav in opreme zgolj zaradi določitve zahtevane kvalitete. Ponujen material, naprave in oprema mora biti enake ali boljše kvalitete kot je predpisana s projektom.

Vsi elementi strojne in elektro opreme, prav tako pa tudi vsi ostali ponujeni elementi, oprema in inštalacije, morajo poleg funkcije in tehničnih karakteristik ustrezati tudi dimenzijsko projektiranim rešitvam. Oprema ne sme presegati projektiranih dimenzij.

4. V posameznih postavkah popisa so navedeni proizvajalci in/ali tipi posameznih sistemov, materialov ali opreme, s čimer so zgolj natančno opredeljene zahtevane tehnične lastnosti. Izvajalec del lahko ponudi nadomesten sistem, material ali opremo drugega proizvajalca in tipa, pri čemer morajo biti tehnične lastnosti ponujenega sistema, materiala ali opreme enakovredne ali boljše od opredeljenih v popisu, dimenzijsko pa ne smejo presegati projektiranih dimenzij. Vse funkcijske in tehnične karakteristike nadomestnih sistemov, materialov ali opreme mora izvajalec dokazati z ustrezno dokumentacijo.

Vse morebitne posledice zaradi spremembe sistemov, materialov ali opreme vključno z morebitnimi spremembami oz. dopolnitvami BIM modelov in projektne dokumentacije, stroškovno in časovno bremenijo izvajalca.

5. Vsako zamenjavo, uporabo in končni izbor nadomestnih sistemov, materialov, proizvodov in opreme morajo obvezno in pravočasno (pred dobavo in vgradnjo) pisno potrditi projektant (vseh sodelujočih strok), nadzornik in investitor.

6. V ceni posameznih postavk mora izvajalec zajeti vse elemente, ki so navedeni v opisu postavke, ne glede na različnost zahtevanih gradbeno - obrtniških in instalacijskih del, razen v postavkah kjer je eksplicitno navedeno, da so določeni elementi zajeti v drugi postavki oz. pri drugih delih.

7. V ceni vseh postavk mora izvajalec zajeti še vse ostalo iz razpisnih pogojev, kar s tem popisom ni zajeto.

8. V cenah je potrebno zajeti tudi ves osnovni in pomožni material, vsa pomožna dela,

transportne, manipulativne stroške, skratka vse za gotova izvedena dela po postavkah, do funkcionalne izvedbe. Specifikacije in zahteve, navedene v popisu, se ne smejo upoštevati kot edine zahteve.

9. Izvajalec je dolžan v ceni zajeti in dobaviti vse elemente opreme ter opraviti dela in storitve, ki niso eksplicitno navedeni, a so bistvenega pomena za funkcionalnost, skladnost s predpisi ter kontinuirano, zanesljivo in varno obratovanje opreme. Pri pripravi ponudbe in izvedbi je potrebno upoštevati tudi navodila, pogoje in podatke dobavitelja ali proizvajalca materiala oz izdelka ter v ceni na enoto zagotoviti ves potreben material, za funkcionalno izvedbo posameznega izdelka oziroma produkta.

10. V vsaki ceni/enoto in za komplet mora izvajalec zajeti vse za gotove montirane in finalno obdelane izdelke - objekt kot celoto v skladu s projektom, brez dodatnih del, z izdelavo vse montažne tehnične dokumentacije, detajlov izvedbe, delavniške dokumentacije, katerih potrditev je obvezna s strani pooblaščenih projektantov, nadzora in investitorja.

11. Izvajalec mora zagotavljati izdelavo montažne tehnične dokumentacije, detajlov izvedbe in vse druge potrebne delavniške dokumentacije podkonstrukcije (s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva in zunanje ter krajinske ureditve), vključno z delavniško dokumentacijo za vse nosilne jeklene konstrukcije ter pridobitev obvezne potrditve s strani projektanta, nadzornika in investitorja. Strošek izdelave delavniške dokumentacije se upošteva v ponujenih cenah in se ne obračuna posebej.

12. Izvajalec mora zagotavljati izvedbo vseh potrebnih merenj ter zahtevanih testov in preizkusov (npr. tlačni preizkusi vodovodne instalacije ter odtočne kanalizacije, dezinfekcija vodovodne instalacije, termografski pregledi, meritve elektromagnetnega sevanja, hrupa, itd.) ter izvajanje predpisanega monitoringa v skladu s Poročilom o vplivih na okolje (pred gradnjo, med gradnjo in po končani gradnji).

13. V ceni vsakih posameznih del je potrebno zajeti vse potrebne delovne in pomožne odre, kot tudi čiščenje vseh elementov po končanih delih.

14. Izvajalec mora zagotavljati koordinacijo del z ostalimi izvajalci oz. podizvajalci del, projektantom, nadzornikom in investitorjem pri medsebojnem usklajevanju organizacije gradbišča in časovnega načrta del ter pri usklajevanju izdelave plana montaže, potrjenih s strani vseh udeležencev gradnje.

15. Izvajalec in podizvajalci so dolžni preveriti dejanske mere na licu mesta in posledično prilagoditi elemente in njihovo montažo.

16. Izvajalec mora zagotavljati izdelavo montažnih skic in detajlov za izvedbo v dogovoru z vodjo gradnje in nadzornikom.

17. Dimenzije obrtniških izdelkov in količine je potrebno pred naročanjem preveriti na objektu. Potrebna je uskladitev vseh elementov (npr. kljuke, okovje, detajlne konstrukcije in obdelave, itd.) s projektantom, nadzornikom in investitorjem. Izvajalec je dolžan pred izdelavo predložiti projektantu v potrditev ustrezne delavniške načrte in detajle.

18. V enotnih cenah posameznih postavk, ki se nanašajo na opremo in posamezne sisteme, mora biti zajeto oz. upoštevano tudi naslednje:

- dobava oz. transport,
- montaža, vključno s pomožnim montažnim materialom (vezni, tesnilni in pritrdilni material, sidra, nosilni profili, podkonstrukcije in podobno) in navodili proizvajalca,
- priključitev in nastavitve, vključno z morebitnim kalibriranjem,
- zagon, testiranje in meritve, vključno s poročili,
- šolanje uporabnikov oz. vzdrževalnega osebja,
- navodila za obratovanje in vzdrževanje,
- vsi potrebni certifikati, izjave o skladnosti oz. potrdila,
- vsa druga pomožna dela in material, da se zagotovi funkcionalnost posamezne postavke popisa.

19. Izvajalec mora zagotavljati izdelavo izkaza požarne varnosti, vključno s sprotnim spremljanjem gradnje in izvajanjem požarnovarnostnih zahtev ter izdelavo Požarnega reda z obveznimi prilogami in načrtom evakuacije.

20. Izvajalec mora zagotavljati izdelavo Izkaza zaščite pred hrupom v stavbah.

21. Izvajalec mora zagotavljati izdelavo Izkaza energijskih lastnosti stavbe in energetske izkaznice.

22. Izvajalec mora sodelovati z izvajalci gradbenega in projektantskega nadzora in investitorjem za izvedbo tehničnega pregleda in pripravo primopredajne dokumentacije, ki mora vsebovati vso zahtevano dokumentacijo, predvsem pa izjave o skladnosti, požarni izkaz in ostale izkaze ter obvezne tabele, dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO), certifikate in ateste za vgrajene materiale in opremo, zapisnike preizkusov in meritev, navodila za uporabo in vzdrževanje ter vse ostale dokumente v skladu s predpisi in pogodbenimi določili.

23. V cenah na enoto mora izvajalec zajeti vse pričakovane stroške:

- stroške vseh pripravljanih del,
- stroške prijave in priprave gradbišča, odstranitve morebitnih ovir in ureditev delovnega platoja, organizacije, označevanja, ureditve, zavarovanja in varovanja gradbišča s predpisano prometno signalizacijo (kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa,...), izdelave obvestilne table, gradbiščne table, vključno z odstranitvijo po končani izvedbi ter odstranitvijo vseh varoval in prometne signalizacije, ki je tekom izvedbe služila zavarovanju gradbišča;
- stroške garancij, ki jih mora izvajalec predložiti naročniku;
- stroške izdelave situacij;
- in vse ostale stroške, ki so za izvedbo in končno polno funkcioniranje objekta nujno potrebni;
- stroške protikorozijske zaščite za vse kovinske elemente in konstrukcije, ki bi lahko bili izpostavljeni atmosferskim in ostalim korozijskim vplivom,
- stroške ustreznih ozemljitev, nevidno pritrjenih in speljanih na splošno ozemljitev objekta, za ALU elemente in jeklene dele, skladno s predpisi,
- meritve, teste, preizkuse, pripravljalna, zaključna dela, zavarovalne, transportne, manipulativne stroške je potrebno zajeti v posameznih postavkah in se jih ne obračunava ločeno;
- izdelavo varnostnega načrta in poročila;
- izdelava vse potrebne dokumentacije, izkazov, poročil, za pridobitev uporabnega dovoljenja (predvsem pa Izkaz požarne varnosti, Izkaz zaščite pred hrupom v stavbah, Izkaz energijskih lastnosti stavbe, energetska izkaznica, geodetski posnetek, Poročilo o gospodarjenju z gradbenimi odpadki,...);
- izdelava Navodil za obratovanje in vzdrževanje;
- izvajalec je dolžan vse spremembe dokumentirati in mora za potrebe tehničnega pregleda in pridobitve uporabnega dovoljenja priskrbeti oz. predati projektantom vse podloge in podatke za izvedbo PID-ov;
- izvajalec sam izdela zakonsko predpisano delavniško dokumentacijo, montažne skice in detajle za izvedbo konstrukcij, instalacij in drugih sistemov med gradnjo objekta, za kar ni ločene postavke v ponudbenem predračunu;
- stroške nabave in vgradnje vsega materiala in opreme, predvidenega za vgradnjo in montažo
- stroške prevozov, raztovarjanja in skladiščenja na gradbišču ter notranjega transporta na gradbišču;
- nadzor za izvedbo jeklene konstrukcije, nadzor potreben za izdelavo Izkaza požarne varnosti;
- stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno;
- stroške izdelave ali najema, koriščenja, montaže in demontaže vseh fasadnih odrov, delovnih odrov, zaščitnih odrov in ograj, potrebnih za izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del (streha, fasada ...), ki jih predvideva popis del;
- strošek uradne zakoličbe objektov z zapisnikom zakoličbe;
- stroške zavarovanja zakoličbe in vseh geodetskih točk, postavitve reperjev in kontrole posredkov za ves čas gradnje in izdelave končnega poročila o posedanju objektov do tehničnega pregleda;
- zagotovitev primerne prostora za izvajanje rednih sestankov na gradbišču;
- stroške zadostnega števila kemičnih sanitarij za potrebe vseh, ki izvajajo dela na gradbišču in za obiskovalce;

- stroške zbiranja in predložitve investitorju vse ustrezne dokumente, ateste, meritve, poročila idr. tudi od vseh svojih podizvajalcev ter ostalih izvajalcev in dobaviteljev na projektu (tudi od dobavitelja tehnološke opreme);
- stroški izvedbe poskusnega obratovanja celotnega objekta s poudarkom na vseh inštalacijah;
- morebitne stroške povzročene upravljavcem JGI, ki bi nastali v zvezi s predmetno gradnjo;
- vezano na izgradnjo kanalizacijskega priključka in interne kanalizacije: stroške nadzorstva JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o., stroške tlačnega preizkusa, s katerim je potrebno potrditi vodotesnost zunanjega in internega kanalizacijskega sistema, vključno s priključkom na javno kanalizacijo, ter strošek izdaje certifikata na podlagi prej omenjenega preizkusa, strošek izdelave geodetskega posnetka pred zasipom kanalizacijskega priključka;
- vezano na izvedbe na vodovodnem omrežju: strošek izvedbe vodovodnega priključka od mesta priključitve na javno vodovodno omrežje do obračunskega vodomera, vse morebitne stroške sanacije vodovoda v funkcionalni dolžini in materialu, ki jih določi JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o., v primeru poškodb na vodovodu zaradi neustreznih odmikov od obstoječega vodovodnega omrežja in priključkov;
- izvajalec mora kanalizacijski priključek in interno kanalizacijo izvajati v vodotesni izvedbi. Pred začetkom gradnje kanalizacijskega priključka izvajalec obvesti Službo priključkov pri JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o. zaradi nadzora oz. preverjanja ustreznosti in sicer najmanj 2 dni pred izvajanjem del.- Izvajalec mora en izvod geodetskega posnetka nove GJI in priključkov, ki ga naredi pred zasipom, predati upravljavcu GJI.- Izvajalec pred priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje zaprosi za soglasje upravljavca javne kanalizacije.- Izvajalec mora za morebitne zapore in prekope javnih prometnih površin predhodno pridobiti dovoljenje upravljavca prometne površine.- Vodovodni priključek od mesta priključitve na javno vodovodno omrežje do obračunskega vodomera izvede JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o. oziroma izvajalska organizacija s priznano usposobljenostjo, na podlagi posebnega dovoljenja JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o.- Izvajalec mora pred pričetkom gradnje javnega vodovodnega omrežja in priključitvijo na javno vodovodno omrežje zaprositi za soglasje upravljavca javnega vodovoda
- vezano na izgradnjo priključkov (elektro, vročevod, telekomunikacijsko omrežje,...) stroške nadzorstva javnih služb, stroške preizkusov. Izvajalec pred priključitvijo na javno omrežje zaprosi za soglasje upravljavca javne kanalizacije. Izvajalec mora za morebitne zapore in prekope javnih prometnih površin predhodno pridobiti dovoljenje upravljavca prometne površine in plačati stroške, nadomestila in pristojbine.
- stroške zavarovanja objekta v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt. Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščenem zavarovalni družbi najmanj v višini pogodbene vrednosti ali v zakonsko predpisani vrednosti (v kolikor zavarovanje v višini pogodbene vrednosti presega zakonsko dovoljeno), za ves čas trajanja izvedbe del do uspešne primopredaje objekta, izvajalec mora kopijo police za vrednost predpisanih del dostaviti naročniku v 10. dneh od podpisa pogodbe;
- stroške zgraditve in vzdrževanja začasnih internih poti na gradbišču in stroške čiščenja javnih ter drugih poti in okolja izven gradbišča, ki jih bo onesnažil s svojimi vozili ali deli izvajalec ali njegov podizvajalec;
- stroške čiščenja objekta med izvajanjem del in končnega temeljitega zidarskega ter gospodinjskega čiščenja objekta, kar zadeva delo izvajalca in vseh podizvajalcev, med izvedbo del in pred primopredajo objekta;
- stroške električne energije, vode, TK priključkov in morebitne ostale stroške v času gradnje;
- stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati;
- stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu kot celoti oz. delu objekta, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih ter na

sosednjih objektih po krivdi izvajalca kot posledica izvajanja del;

- stroške vseh predpisanih kontrol materialov, atestov in garancij za materiale vgrajene v objekt, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za pridobitev uporabnega dovoljenja, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščenice institucije v RS;
- stroške izdelave elaborata zapore cest, postavitve morebitnih potrebnih cestnih zapor in prometne signalizacije;
- stroške zagotovitve, vzpostavitve perišča kamionov pred izstopom z gradbišča in njegovo delovanje;
- stroške ogrevanja v času izvajanja del, če so zunanje temperature neustrezne za normalno odvijanje del po terminskem planu;
- stroške izdelave geodetskega načrta novega stanja zemljišča in objektov po končani gradnji;
- stroške izvajanja geodetskih storitev med samo gradnjo (zakoličba stavbe, podajanje višin, kontrola vertikalnosti konstrukcije, postavitve gradbenih profilov, ipd. za ves čas gradnje in za vsa dela);
- stroške dobave posameznih elementov, začasnega deponiranja (npr. vodovodnih cevi ipd.) in zavarovanja deponiranega materiala z vsemi prevozi in prenosi na gradbišču, iz deponije do mesta vgradnje;
- stroške pomožnih gradbenih del (od zarisovanja, vrtanja zidov, beljenja zidov, vzpostavljanja prvotnega stanja idr.);
- stroške za dobavo in montažo vseh potrebnih materialov in opreme za pravilno delovanje sistemov, razen če v posamezni postavki ni drugače navedeno;
- stroške pospravljanja, čiščenja gradbišča in terena po končani gradnji in vzpostavitve gradbišča in okolice v prvotno stanje oz. ureditev okolice;
- strošek opravljanja nadzora geomehanika pri izkopu gradbene jame z vpisovanjem ugotovitev in rešitev v gradbeni dnevnik;
- stroške koordinacije, sodelovanja in usklajevanja z dobavitelji tehnološke, laboratorijske, eksperimentalne in vse ostale pohištvene ter multimedijske opreme ter z vsemi ostalimi izvajalci oz. podizvajalci na objektu;
- strošek vodje del glavnega izvajalca, ki bo izvajal tudi koordinacijo s podizvajalci in z drugimi izvajalci, ki jih bo izbral naročnik in bo opravljal delo vodje gradbišča;
- stroške morebitnih prilagoditev mikrolokacij inštalacijskih priključkov oziroma strojnih in elektro inštalacij glede na izvedbene projekte pohištvene in tehnološke opreme;
- stroške prilagoditve projektov oz. preprojektiranja v primeru potrebe po le-tem zaradi ponujenih drugačnih, vendar kvalitetno in tehnično ustreznih, tipov opreme, vključno s potrditvijo projektantov objekta;
- stroške šolanja uporabnika za vse sisteme strojnih, elektro inštalacij in ostalih sistemov;

24. Pred oddajo ponudbe se je izvajalec dolžan seznaniti z območjem, predvidenim za gradnjo in temu prilagoditi vsa potrebna dela, kar mora biti zajeto v ponudbi. V neposredni bližini predvidene gradnje se nahajajo stavbe, v katerih potekajo izobraževalni in raziskovalni procesi in bo izvajalec moral izvajati kontrolo hrupa in kontrolo vibracij. Dela, ki so hrupna in dela, ki povzročajo vibracije bo izvajalec moral preprečiti oziroma jih izvesti na način, da povzročajo minimalne vplive. Tehnologijo rušenja, pilotiranja in tehnologijo izvedbe ostalih del bo izvajalec moral prilagoditi tako, da bo vpliv minimalen. Izvajalec mora preprečiti in zmanjšati emisije delcev iz gradbišča na najmanjšo možno mero.

V času gradnje mora izvajalec zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaževanje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.

Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla in vodotok. Po končani gradnji mora izvajalec odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine mora krajinsko ustrezno urediti.

25. VZORCI:

Izvajalec mora za vse vidne elemente in serijske elemente, ki so navedeni v projektu ali drugače zahtevani s strani naročnika, s projektantom predhodno uskladiti obdelave, barve in materiale ter zagotoviti izdelavo in predstavitev vzorcev v ustrezni velikosti. Obvezna je preveritev dejanskih mer na licu mesta in posledična prilagoditev elementov in njihove montaže.

Vzorci so obvezni tudi:

- kot pomoč naročniku za dokončno opredelitev med različnimi proizvodi
- kot pomoč naročniku za dokončno opredelitev med različnimi površinskimi obdelavami
- kot referenčni primerek in merilo za kakovost, vključno vizualni izgled
- kot vzorec za preizkušanje, ki služi za dokazovanje skladnosti proizvodov, kadar je to preizkušanje nujno opraviti na objektu, oziroma kadar gre za utemeljen dvom v izpolnjevanje predpisanih zahtev glede že vgrajenega oziroma dobavljenega proizvoda. Vrednost izdelave vzorcev mora biti vključena skupno v ponudbeno ceno.

Ustreznost vzorcev potrjuje projektant, nadzornik in investitor. Pisna potrditev vzorcev mora biti vnesena v gradbeni dnevnik. Elemente brez potrditve vzorcev ni dovoljeno vgrajevati oz. izvajati pred potrditvijo vzorcev oziroma materialov.

Izvajalec je dolžan na lokaciji gradbišča zagotoviti prostor za ogled vseh končnih materialov.

26. Vse vrednosti instalacijskih del v posamezni ponudbi (strojna in elektro dela) morajo, četudi ni to posebej označeno ali navedeno v popisu GOI del, upoštevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na gradbišču. V skupni vrednosti ponudbe mora biti vključeno vgrajevanje vseh instalacijskih razvodov v opaže armirano betonskih elementov in izdelava prehodov inštalacij, ki morajo biti ustrezno tesnjeni. Vključeno mora biti tudi dodatno izrezovanje utorov in prebojev v kamnite, zidane ali armiranobetonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montažnih sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi instalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst instalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu GOI del. V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela in transporti.

27. V ceni morajo biti zajeto vsi potrebni dodatki za hitrejše sušenje estrihov in/ali betonskih razbremenilnih plošč, ter medetažnih plošč. Skupna ponudbena vrednost mora vključevati vse stroške morebitnega sušenja in gretja objekta konstrukcij, tlakov ali estrihov.

28. IZJAVA:

Z oddajo ponudbe vsak izvajalec izjavlja, da je opravil ogled obstoječega stanja lokacije predmetne gradnje in da je pregledal projektno dokumentacijo, s katero je v celoti seznanjen in jo smatra kot logično in celovito. Izvajalec je skrbno preučil vse sestavne dele projektne dokumentacije ter upošteval kompletnost posamezne pozicije popisa in da je v skupno vrednost vključil tako vsa nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali naštetja v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta oz. so potrebna za kvalitetno izvedbo vseh del.

Izvajalec nadalje izjavlja, da poseduje strokovno znanje in da bo dela izvedel skladno s projektnimi zahtevami in določili. Vsako prekoračitev količin na posamezni postavki morata pred izvajanjem del odobriti investitor in nadzornik ter po potrebi projektant. Posamezni izvajalec z oddajo ponudbe izjavlja, da bo predmetno zgradbo izvajal izključno skladno s DGD in PZI projektno dokumentacijo. Vse morebitne spremembe in dopolnitve lahko izdelajo izključno projektanti, pri čemer bo morala biti vsaka sprememba in dopolnitev pisno zavedena v gradbeni dnevnik, žigosana in podpisana s strani pooblaščenih projektantov in odgovornega nadzornika, oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika. Kot spremembe DGD in PZI projektne dokumentacije se bo štelo vsakršno spreminjanje gabaritov zgradbe, nosilne in nenosilne gradbene konstrukcije, oblike fasad, sestav vertikalnih in horizontalnih konstrukcij (gradbene fizike), instalacijskih vodov in elementov instalacij, oziroma strojne in elektro opreme,

kot tudi spreminjanje gradbenih materialov, materialov in oblike oken ter okvirjev okoli oken, notranjih in zunanjih tlakov, materialov fasad, ograj, finalnih obdelav sten, opreme in podobno.

29. Odpadki:

- Izvajalec je dolžan brezpogojno upoštevati Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, ki je sestavni del projektne dokumentacije ter vso veljavno zakonodajo. Izvajalec je dolžan v imenu (po pooblastilu) naročnika ravnati z odpadki v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l.RS št. 34/08)
- V ceni postavke je potrebno zajeti odvoz materiala na trajno deponijo, s plačilom vseh taks
- obvezno je priložiti potrdilo o predaji opreme na deponijo.
- Izvajalec je dolžan izdelati elaborat ravnanja z gradbenimi odpadki, voditi evidenco o vrstah in količinah gradbenih odpadkov ter predložiti vse evidenčne liste o odvozu odpadkov.

30. Izvajalec GOI del mora ves čas gradnje sprotno beležiti spremembe oz. odstopanja od PZI dokumentacije, vključno z izdelavo tekstualnega opisa sprememb in predati podlage oz. risbe na nivoju PZI z dopolnjenimi spremembami, ki so nastale med gradnjo kot posledica sprememb projektnih rešitev, zamenjave materialov ali opreme in predstavljajo osnovo za izdelavo projektne dokumentacije izvedenih del (PID) in posodobitev oz. uskladitev BIM modelov z izvedenim stanjem (LOD 500). Izvajalec spremembe evidentira med gradnjo oz. takoj ko je prišlo do spremembe, ter jih predaja mesečno v formatih dwg in pdf. Risbe morajo biti izdelani neposredno iz modelov BIM sprememb, ki jih je izvajalec GOI del izdelal predhodno. Izvajalec mora vzdrževati in uporabljati zadnje veljavne revizije PZI dokumentacije, vključno z dopolnitvami PZI načrtov, ki so nastali zaradi sprememb med gradnjo.

31. Izvajalec GOI del izdelava modele BIM z vnesenimi spremembami, ki so nastale med gradnjo kot posledica sprememb projektnih rešitev, zamenjave materialov ali opreme. Izvajalec GOI del spremembe evidentira sproti. Modele BIM sprememb izvajalec predaja mesečno v formatih ifc. Predani modeli BIM sprememb morajo izpolnjevati vse zahteve BEP in morajo biti informacijsko skladni z modeli BIM faze PZI. Pred predajo naročniku mora izvajalec opraviti interno kontrolo kakovosti v skladu z BEP in z modeli predati poročilo o opravljeni kontroli kakovosti. Izvajalec hkrati z modeli BIM sprememb preda za potrebe izdelave modela BIM PID tudi BIM objekte v izvornih datotekah za vso spremenjeno vgrajeno opremo.

32. DODATNA NAVODILA in OPOZORILA

IZVAJALEC MORA SKLADNO Z GRADBENIM ZAKONOM TER ZAKONOM O GRADBENIH PROIZVODIH VGRAJEVATI USTREZNE GRADBENE PROIZVODE.

GRADBENE PROIZVODE VGRAJUJE SKLADNO Z VNAPREJ IZDELANIMI DELAVNIŠKIMI NAČRTI, KI JIH MORA SKUPAJ Z PONUDBENIMI ELEMENTI OBJEKTA ZAGOTOVITI PRED VGRADNJO POSAMEZNEGA ELEMENTA OBJEKTA. DELAVNIŠKI NAČRTI MORAJO BITI POTRJENI S STRANI PROJEKTANTA, NADZORNIKA IN INVESTITORJA.

PODLAGA ZA IZVEDBO DELAVNIŠKIH NAČRTOV SO SCHEME IZ POSAMIČNIH NAČRTOV. PRED ZAČETKOM IZVAJANJA DEL TER VGRAJEVANJA PROIZVODOV MORA IZVAJALEC OBVEZNO PRIDOBITI PISNO POTRDIJEV DELAVNIŠKIH NAČRTOV, SKIC IN DETAJLOV S STRANI PROJEKTANTA, NADZORNIKA IN INVESTITORJA! V KOLIKOR ZARADI VRSTE GRADBENEGA PROIZVODA DELAVNIŠKE DOKUMENTACIJE IZVAJALEC NE MORE ZAGOTOVITI JE OBVEZNO IZDELATI VZOREC NA GRADBIŠČU, KI GA POTRDIJA PROJEKTANT IN NADZORNIK Z VPISOM V DNEVNIK !

VSAJ V ENI OD VSEH POSTAVK JE POTREBNO ZAJETI ŠE VSE OSTALO KAR S TEM POPISOM NI POSEBEJ DEFINIRANO ALI ZAJETO IN IZHAJA IZ SPLOŠNIH IN POSEBNIH RAZPISNIH POGOJEV ZA IZBOR IZVAJALCA.

ZA ZAMUDE PRI IZDELAVI DETAJLOV, KI JIH IZVAJALEC ZAGREŠI ZARADI IZVEDBENIH NAČRTOV, KI NE USTREZAJO POPISU DEL ALI ZARADI ZAVLAČEVANJA Z IZDELAVO DELAVNIŠKIH NAČRTOV, IZVAJALEC NE MORE

ZAHTEVATI PODALJŠANJE ROKA ZA DOKONČANJE DEL. POTREBNI ČAS ZA IZDELAVO IN POTRDITEV IZVAJALEC UPOŠTEVA V TERMINSKEM PLANU.V PRIMERU NEJASNOSTI JE IZVAJALEC DEL, ŽE V ČASU IZDELOVANJA PONUDBE DOLŽAN POSTAVITI RAZPISOVALCU ZAHTEVO PO POJASNITVI NA NAČIN, KI JE V SKLADU Z IZVAJANJEM JAVNEGA RAZPISA.

OKOLIŠČINE NEUSKLAJENOSTI IZVAJALCEV IN PODIZVAJALCEV TER ODPSTOPANJA OD OSNOVNIH NAVODIL PROJEKTA PZI NISO OBJEKTIVNI RAZLOGI ZA SPREMEMBO DETAJLOV !

VSI NAČRTI IZDELANI S STRANI IZVAJALCA VELJAJO OD PISNEGA DOVOLJENJA IN TRAJAJO DO PREKLICA LE TEH S STRANI POOBLAŠČENEGA ARHITEKTA ALI POOBLAŠČENEGA INŽENIRJA.

33. Pogoji DGNB

Izvajalec mora v svojih ponudbah upoštevati, da se bo objekt certificiral v skladu z zahtevami sistema certificiranja trajnostne gradnje DGNB, ter pravočasno (vsaj 60 dni pred vgradnjo posameznega produkta) dostaviti vso ustrezno dokumentacijo za vse v ponudbi zajete materiale, elemente in opremo.

Zahtevana je uporaba materialov, elementov ali opreme, ki so okolju in ljudem prijazni, energetske učinkoviti in obenem ustrezajo zahtevam DGNB sistema.

Zahtevan nivo certifikata je: Zlati certifikat

Podrobnejši opis DGNB sistema in navodila za posamezne kriterije so dostopna na naslednji spletni strani: <https://static.dgnb.de/fileadmin/dgnbssystem/downloads/criteria/DGNB-Criteria-Set-New-Construction-Buildings-Version-2020-International.pdf>

Izvajalec mora v svojih ponudbah upoštevati, da je potrebno skladno z določili DGNB certifikacijskega sistema, pravočasno (pred pričetkom gradnje) dostaviti vso ustrezno dokumentacijo, za vse v ponudbi zajete materiale, elemente in opremo (tehnični list, varnostni list, izjava o lastnostih, tehnična navodila za ravnanje, servisiranje, vzdrževanje,...) v slovenskem jeziku.

Vgradnja kakršnihkoli materialov, elementov ali opreme, se izvede zgolj na podlagi predhodne preveritve posredovane dokumentacije in obenem potrditve s strani projektanta, nadzornika in investitorja.

Izbrani materiali, elementi, naprave, sistemi in oprema morajo prispevati k večji trajnosti stavbe v smeri zagotavljanja energetske učinkovitosti, ekonomičnega in enostavnega vzdrževanja ter čiščenja, dolge življenjske dobe, uporabe okolju prijaznih materialov ipd.

Izvajalec med gradnjo dnevno beleži vsa eventualna odsotovanja od PZI projektne dokumentacije ter podatke pravočasno posreduje naročniku, nadzoru in projektantu.

Potrjene spremembe vnese v podlage za PID in posodobljene BIM modele.

Ustrezna dokumentacija je katalog gradbenih materialov. Izvajalec med gradnjo sproti izpolnjuje Seznam vseh konstrukcijskih sestav s pripadajočimi vgrajenimi gradbenimi materiali in dokumentira naslednje podatke o vgrajenih materialih (v slovenskem jeziku):

- Izjavo o lastnostih (če relevantno),
- Varnostni list,
- Tehnični list,
- Tehnična navodila za ravnanje, servisiranje, vzdrževanje, oziroma ostale, z zakonom predpisane dokumente in dokumentacijo,
- izkazovanje morebiti obstoječega okoljskega certifikata (Tip I - okoljski znak ali Tip III - okoljska produktna deklaracija /EPD/),
- Izjavo proizvajalca, da produkt ustreza zahtevam ENV1.2, če zahtevano tudi druge dokumente in izjavo proizvajalca ali druge neodvisne institucije.

Predloženi dokumenti morajo izkazovati, da vsi materiali, elementi in oprema izpolnjujejo zahteve najmanj kakovostne stopnje QS3 (zaželeno QS4), skladno z zahtevami tabele Zahtev za gradbene proizvode DGNB ENV 1.2-2018 (priloga). V določenih primerih so dovoljene izjeme, ki pa jih je potrebno ustrezno uskladiti s projektanti in investitorjem.

Zaželeno je, da imajo uporabljeni elementi in materiali okoljsko oznako Tip I. (kot npr. ENCODE, BLUE ANGEL, ipd...).

Zagotavljanje kakovosti za uporabljene gradbene proizvode. Izvajalec mora zagotavljati izvajanje primerjav med definiranim in dejansko uporabljenim materialom, elementom ali opremo skladno seznamom: DGNB razredi kakovosti vgrajenih materialov, elementov in opreme (JULFS--7X9001), vključno z dokazno dokumentacijo ugotovitev primerjav ter skladno z navodili DGNB sistema opredeljenimi v merilu: PRO 2.23.1 Quality assurance for the used construction products

Izvajalec bo za elemente iz lesa moral dokazovati izvor z navedbo izvirne države in tipa lesa, FSC / PEFC certifikat z dodatnim pripadajočim potrdilom Chain of custody-trgovski certifikat dobavitelja - ta se dokazuje z dobavnicami, računi ali enakovredno.

Za izdelke iz naravnega kamna iz EU držav je potrebna deklaracija, da je izvor in procesiranje teh izdelkov v celoti v EU državah. Za izdelke iz naravnega kamna, ki prihajajo iz držav izven EU, je potrebno predložiti dokazilo o izpolnjevanju ILO konvencije 182, ki vključuje neodvisna inšpekcijska poročila.

Izobraževanje udeležencev pri gradnji

Izvajalec je dolžan vse udeležence pri gradnji podrobneje seznaniti tudi z relevantnimi koncepti, študijami, elaborati, ki opredeljujejo trajnostni način gradnje za naslednja področja:

- zaščita pred hrupom (Poročilo o vplivih na okolje št. 100123-11523, z dne 11.5.2023, dopolnitev 13. 11. 2023 in 28. 3. 2024 (E-NET OKOLJE d.o.o. in GIGA-R d.o.o.))
- zaščita pred prašenjem
- zaščita tal in podzemne vode (Poročilo o vplivih na okolje št. 100123-11523, z dne 11.5.2023, dopolnitev 13. 11. 2023 in 28. 3. 2024 (E-NET OKOLJE d.o.o. in GIGA-R d.o.o.)), Analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode št. 0346-023/2023, maj 2023 (Geološko projektiranje d.o.o.))
- ravnanje z gradbenimi odpadki (Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki)

Izobraževanja se izvajajo skladno z navodili DGNB sistema opredeljenimi v merilu: PRO 2.1

1.2, 2.2, 3.2 in 4.2 Training for the parties implementing the construction work

Navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta

Izvajalec pripravi Navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta skladno z veljavno slovensko zakonodajo in navodili DGNB sistema opredeljenimi v merilih:

PRO 1.5

1.1 Production and provision of maintenance, inspection, operating and care instructions

3.1 Production and provision of a facility management manual

Meritve kontrole kakovosti gradnje

Izvajalec mora v ponudbi upoštevati, da se bodo po koncu gradnje izvedle naslednje meritve:

- meritve zrakotesnosti
- meritve s termokamero (termografija)
- meritve akustike
- meritve zvočne zaščite ovoja stavbe
- meritve zvočne zaščite ločilnih elementov med posameznimi prostori različnih namembnosti
- meritve udarnega zvoka
- meritve vlažnosti vgrajenih elementov, pred vgradnjo finalnih tlakov
- test odvoda dima in toplote

Meritve morajo opraviti ustrezno usposobljeni preskusni organi ali strokovnjaki ter rezultate oceniti in primerjati z zahtevami. Obseg opravljenih meritev mora biti sorazmeren z velikostjo zgradbe in mora ustrezno odražati cilj preverjanja kakovosti zgradbe.

Smiselno je, da izvajalec del tekom gradnje za sprotno kontrolo kakovosti vgrajenih materialov, elementov in opreme, sam izvaja meritve.

Končne meritve (ob primopredaji) izvede tretja oseba kot neodvisna potrditev doseganja zahtev.

Meritve se izvajajo skladno z veljavno slovensko zakonodajo in navodili DGNB sistema opredeljenimi v merilu:

PRO 2.2

2. Quality control measurements

Zaščita pred vlago

Izvajalec predloži dokumentacijo, ki dokazuje, da je bil izveden program prezračevanja, prilagojen stavbi, s čimer se zagotovi pogoje, da so vgrajeni gradbeni elementi ustrezno suhi, skladno z navodili DGNB opredeljenimi v merilu:

PRO 2.2

4.1 Mould prevention

Preizkusi delovanja sistemov

Izvajalec sodeluje pri izvedbi predhodnega in končnega preizkusa delovanja vseh bistvenih tehničnih komponent stavbe in pripravi ustrezne dokazne dokumentacije ter pri usposabljanju vzdrževalcev/upravljalcev stavbe, skladno z navodili DGNB sistema opredeljenimi v merilu:

PRO 2.3

3.1 Performance of a preliminary function test

4.1 Performance and documentation of a function test and training for the operators

Poročilo o zagonu objekta

Izvajalec sodeluje pri pripravi končnega poročila o zagonu objekta, skladno z navodili DGNB sistema opredeljenimi v merilu:

PRO 2.3

5.1 Creation of a detailed final report

Koncept celovitega delovanja sistemov v stavbi

Izvajalec sodeluje pri procesu implementiranja stalnega nadzora in nastavitve delovanja stavbe ter usposabljanju vzdrževalcev/upravljalcev stavbe.

Navedeno se izvede v skladu z navodili DGNB sistema opredeljenimi v merilu:

PRO 2.3

6.1 Creation and handover of an integral operating concept

Prilagoditev nastavitve sistemov po začetni fazi uporabe objekta

Izvajalec sodeluje pri ponovnem pregledu delovanja vseh bistvenih tehničnih sistemov ter eventualni ponovni prilagoditvi teh sistemov s strani strokovnjaka oz. (neodvisne) tretje osebe.

Postopek se izvede po približno 10–14 mesecih po zaključku gradnje, skladno z navodili DGNB sistema opredeljenimi v merilu:

PRO 2.3

7.1 Readjustment of the system following initial operating phase

Preprečevanje prisilnega in otroškega dela ter ilegalne ekstrakcije: Za elemente iz lesa velja, da morajo dodatno izpolnjevati zahteve DGNB merila ENV1.3, ki veljajo za lesene izdelke (dokazovanje izvora z navedbo izvirne džave in tipa lesa, FSC / PEFC certifikat z dodatnim pripadajočim potrdilom Chain of custody-trgovski certifikat dobavitelja - ta se dokazuje z dobavnicami ali enakovredno). Za izdelke iz naravnega kamna iz EU držav je potrebna deklaracija, da je izvor in procesiranje teh izdelkov v celoti v EU državah. Za izdelke iz naravnega kamna, ki prihajajo iz držav izven EU, je potrebno predložiti dokazilo o izpolnjevanju ILO konvencije 182, ki vključuje neodvisna inšpekcijska poročila.

V kolikor izbrani materiali oz. elementi navedeni v posameznih postavkah ne ustrezajo vsaj kakovostni stopnji 3 iz tabele zahtev za gradbene proizvode (priloga), je dolžan na to opozoriti nadzor, investitorja in projektanta ter podati predlog ustreznega materiala oz. elementa.

Pri mineralnih gradbenih proizvodih je priporočena raba recikliranih/sekundarnih materialov, ki pa morajo ustrezati vsem veljavnim tehničnim predpisom s področja gradnje in projektnim specifikacijam.

POPIS DEL

Objekt: FAKULTETA ZA FARMACIJO

**Investitor: UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA FARMACIJO
Aškerčeva cesta 7
1000 Ljubljana**

**Faza: PZI - krajinska arhitektura
MAPA 10**

Popis izdelal:

Moravče, oktober 2024, čistopis junij 2025

Ervin Rupena, gr.teh.

REKAPITULACIJA

A.	KRAJINSKA ARHITEKTURA 10-1	0,00
B.	KRAJINSKA ARHITEKTURA 10-2	0,00
SKUPAJ		0,00
DDV v višini 22 %		0,00
SKUPAJ Z DDV:		0,00

Opomba:

V cenah na enoto upoštevati vsa navodila in pogoje navedene v tehničnem poročilu, vse stroške dela, prevozov in nabave materiala, vsa pripravljalna dela, ureditev gradbišča, stroške gradbišča. Ureditev gradbišča vskladiti z izvedbo ostalih del.

POPIS DEL

Objekt: FAKULTETA ZA FARMACIJO

**Investitor: UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA FARMACIJO
Aškerčeva cesta 7
1000 Ljubljana**

**Faza: PZI - krajinska arhitektura
MAPA 10/1**

Popis izdelal:

Moravče, oktober 2024, čistopis junij 2025

Ervin Rupena, gr.teh.

REKAPITULACIJA

A.	KRAJINSKA ARHITEKTURA 10-1	0,00
	SKUPAJ	0,00
	DDV v višini 22 %	0,00
	SKUPAJ Z DDV:	0,00

Opomba:

V cenah na enoto upoštevati vsa navodila in pogoje navedene v tehničnem poročilu, vse stroške dela, prevozov in nabave materiala, vsa pripravljalna dela, ureditev gradbišča, stroške gradbišča.

Ureditev gradbišča vskladiti z izvedbo ostalih del.

	m.e.	količina	cena na enoto	znesek
A KRAJINSKA ARHITEKTURA 10-1				
01 SEVERNA RETENZIJA grafika list 10.3				
01.a. Dobava in vgradnja kvalitetne humuzne plasti živice, po navodilih v tehničnem poročilu.	m3	60,00	0,00	0,00
01.b. Dobava in vgradnja kvalitetne zemljine za sadilne jame dreves, po navodilih v tehničnem poročilu.	m3	20,40	0,00	0,00
01.c. Dobava semen, vrtnarska priprava humusa in zastravitev mokriščnega travnika po sestavi Z1-R, z vzdrževanjem in izdelavo prve košnje.	m2	400,00	0,00	0,00
ZASADITVE - S RETENZIJA grafika list 10.3				
01.d. Dobava in vgradnja pomožnih elementov pri zasaditvi dreves, po navodilih iz tehničnega poročila:				
01.d.1. - komplet treh lesenih količkov za oporo dreves	kos	24,00	0,00	0,00
01.d.2. - zaščita pred sončnim ožigom debel drevesnih sadik	kos	24,00	0,00	0,00
01.e. Dobava sadik, velikosti in kvalitete po opisu v tehničnem poročilu, z izkopom sadilne jame in z odvozom viška materiala, z vsemi vrtnarskimi deli po navodilih iz tehničnega poročila:				
DREVESA PARKOVNA				
01.e.1. Aj, Alnus incana	kos	6,00	0,00	0,00
01.e.2. Ag, Alnus glutinosa	kos	4,00	0,00	0,00
01.e.3. Sca, Salix caprea	kos	3,00	0,00	0,00
01.e.4. Sp, Salix purpurea	kos	1,00	0,00	0,00
01.e.5. St, Salix triandra	kos	6,00	0,00	0,00
01.e.6. Sv, Salix viminalis	kos	4,00	0,00	0,00
SEVERNA RETENZIJA SKUPAJ:				0,00

02 ZAHODNA RETENZIJA**grafika list 10.5**

02.a.	Dobava in vgradnja kvalitetne humuzne plasti živice, po navodilih v tehničnem poročilu.	m3	63,00	0,00	0,00
02.b.	Dobava in vgradnja kvalitetne zemljine za sadilne jame dreves, po navodilih v tehničnem poročilu.	m3	21,25	0,00	0,00
02.c.	Dobava semen, vrtnarska priprava humusa in zastravitev mokriščnega travnika po sestavi Z1-R, z vzdrževanjem in izdelavo prve košnje.	m2	420,00	0,00	0,00

ZASADITVE - Z RETENZIJA**grafika list 10.5**

02.d.	Dobava in vgradnja pomožnih elementov pri zasaditvi dreves, po navodilih iz tehničnega poročila:				
02.d.1.	- komplet treh lesenih količkov za oporo dreves	kos	25,00	0,00	0,00
02.d.2.	- zaščita pred sončnim ožigom debel drevesnih sadik	kos	25,00	0,00	0,00
02.e.	Dobava sadik, velikosti in kvalitete po opisu v tehničnem poročilu, z izkopom sadilne jame in z odvozom viška materiala, z vsemi vrtnarskimi deli po navodilih iz tehničnega poročila:				

DREVESA PARKOVNA

02.e.1.	Ai, Alnus incana	kos	4,00	0,00	0,00
02.e.2.	Ag, Alnus glutinosa	kos	6,00	0,00	0,00
02.e.3.	Pa, Prunus avium	kos	3,00	0,00	0,00
02.e.4.	Qr, Quercus robur	kos	2,00	0,00	0,00
02.e.5.	Sca, Salix caprea	kos	3,00	0,00	0,00
02.e.6.	Sp, Salix purpurea	kos	2,00	0,00	0,00
02.e.7.	St, Salix triandra	kos	2,00	0,00	0,00
02.e.8.	Sf, Salix fragilis	kos	3,00	0,00	0,00

ZAHODNA RETENZIJA SKUPAJ:**0,00**

A. TLAKOVANE POVRŠINE IN ZELENICE
Grafika list 10.3, 10.4, 10.5, 10.6

1.	Zakoličba vseh elementov zunanje ureditve, pozicij dreves, sadik in površin v sodelovanju s krajinskim arhitektom.	kpl	1,00	0,00	0,00
2.	Dobava, postavitve in odstranitev fiksne začasne ograje višine 2,0 m.	m1	25,00	0,00	0,00
3.	Dobava, postavitve in odstranitev zaščite drevesnih korenin iz povoznih zaščitnih plošč, ob južni meji interventne poti proti drevesom.	m2	100,00	0,00	0,00
4.	Sanacija tal z rahlanjem povoženih tal z zrakom pod pritiskom in z dobavo in z zasutjem plodne zemlje.	m2	200,00	0,00	0,00
5.	Kombinirani izkop gradbene jame, z nakladanjem materiala na prevozno sredstvo ali deponiranjem kvalitetnega materiala na območju gradbišča, v zemljini III.-IV. kategorije, zajeto območje izven izkopa gradbene jame za objekt.	m3	183,50	0,00	0,00
6.	Zasip s kvalitetnim izkopanim materialom, z dovozom iz gradbiščne deponije, z utrjevanjem in planiranjem do predpisane zbitosti.	m2	20,00	0,00	0,00
7.	Odvoz viška izkopanega materiala na trajno deponijo s plačilom takse in pridobitvijo evidenčnih listov.	m3	196,20	0,00	0,00
8.	Planiranje in utrjevanje planuma dna izkopa na utrjenih površinah.	m2	45,70	0,00	0,00
9.	Dobava in polaganje ločilnega sloja iz geotekstila, PP filca 300 g/m2, do terena.	m2	224,50	0,00	0,00
10.	Dobava materiala in izdelava nasipa iz kvalitetnega nasipnega materiala, z utrjevanjem in planiranjem do predpisane zbitosti.	m3	126,80	0,00	0,00
11.	Dobava in vgradnja tampona TD frakcije 0/32 mm, z utrjevanjem in planiranjem do predpisane zbitosti.	m3	13,70	0,00	0,00
12.	Dobava in vgradnja kvalitetne humuzne plasti živice, po navodilih v tehničnem poročilu.	m3	140,50	0,00	0,00

13.	Dobava in vgradnja mešanice grušča 32/45 mm (65%), šote (20%) in kvalitetne humozne zemlje (15%), s planiranjem in utrjevanjem do predpisane zbitosti.	m3	7,80	0,00	0,00
14.	Dobava in vgradnja podlage gruščnate trate, po sestavi Z1-B, s planiranjem in utrjevanjem do predpisane zbitosti.	m3	6,90	0,00	0,00
15.	Dobava semen, vrtnarska priprava humusa in zastravitev zelenic po sestavi Z1, z vzdrževanjem in izdelavo prve košnje.	m2	144,00	0,00	0,00
16.	Dobava semen, vrtnarska priprava humusa in zastravitev zelenic po sestavi Z1-B in Z1-C, z vzdrževanjem in izdelavo prve košnje.	m2	982,00	0,00	0,00
18.	Dobava materiala in izdelava sestave S7.1, nad objektom, notranji atriji:				
18.1.	- lahek mineralni substrat za zahtevne saditve dreves, kot npr. Humko Vulkahum Mix 60, sloj debeline 70-110 cm, v naklonu proti točkovnim odtočnikom	m3	155,00	0,00	0,00
18.2.	- zastirka iz sekancev, sloj debeline 5,0 cm	m3	10,50	0,00	0,00
	Grafika 10.4, 10.31, 10.32				
19.	Dobava materiala in izdelava sestave S7.2, nad objektom, južni atriji:				
19.1.	- lahek mineralni substrat za zahtevne saditve dreves, kot npr. Humko Vulkahum Mix 60, sloj debeline 20-110 cm, v naklonu proti točkovnim odtočnikom	m3	110,50	0,00	0,00
19.2.	- zastirka iz sekancev, sloj debeline 5,0 cm	m3	16,30	0,00	0,00
	Grafika 10.4, 10.31, 10.32				
19.a	Dobava materiala in izdelava sestave S3.1, S3.1a nad objektom, terase+korita:				
19.1.a	- lahek mineralni substrat za zelene strehe, kot npr. Humko Vulkahum Mix 60, sloj debeline 20-75 cm, v naklonu proti točkovnim odtočnikom	m3	31,65	0,00	0,00
19.2.a	- zastirka iz sekancev, sloj debeline 5,0 cm	m3	5,28	0,00	0,00
	Grafika 10.36, 10.24 DT 06				
20.	Dobava materiala in izdelava sestave S8.3, nad objektom, korita severnega trga ob fasadi:				
20.1.	- čašice z drenažnim prodcem, kot npr. DD DiaDrain, debeline 2,5 cm	m2	68,50	0,00	0,00

20.2.	- lahek mineralni substrat za zahtevne saditve dreves, kot npr. Humko Vulkahum Mix 60, sloj debeline 31,5 cm, v naklonu proti točkovnim odtočnikom	m3	21,60	0,00	0,00
20.3.	- zastirka iz sekancev, sloj debeline 5,0 cm	m3	3,50	0,00	0,00
Grafika 10.3, 10.20 DT 01					
21.	Dobava materiala in izdelava sestave S7.4, nad objektom, prodnat pas:				
21.1.	- nepran drobljenec frakcije 8/16 mm, sloj debeline 15 cm	m3	14,00	0,00	0,00
Grafika 10.4, 10.5					

B. ZASADITVE**Grafika 10.3, 10.4, 10.5, 10.30-10.36**

22.	Dobava in vgradnja pomožnih elementov pri zasaditvi dreves, po navodilih iz tehničnega poročila:				
22.1.	- komplet treh lesenih količkov za oporo dreves	kos	1,00	0,00	0,00
22.2.	- stabilizacijski komplet za oporo dreves na zelenih stenah	kos	33,00	0,00	0,00
22.3.	- zaščita pred sončnim ožigom debel drevesnih sadik	kos	1,00	0,00	0,00
23.	Dobava sadik, velikosti in kvalitete po opisu v tehničnem poročilu, z izkopom sadilne jame in z odvozom viška materiala, z vsemi vrtnarskimi deli po navodilih iz tehničnega poročila:				

DREVESA OKRASNA**Grafika list 10.4, 10.31, 10.32, 10.33**

23.1.	ApSK, Acer palmatum "Sango Kaku"	kos	2,00	0,00	0,00
23.2.	Aja, Acer japonicum "Aconitifolium"	kos	1,00	0,00	0,00
23.3.	Ea, Euonymus alatus	kos	4,00	0,00	0,00
23.4.	BuD, Betula utilis "Doorenbos"	kos	3,00	0,00	0,00
23.5.	Ck, Cornus kousa	kos	1,00	0,00	0,00
23.6.	MbYB, Magnolia brooklynensis "Yellow Bird"	kos	1,00	0,00	0,00
23.7.	HiAP, Hamamelis x intermedia "Arnold Promise"	kos	4,00	0,00	0,00
23.8.	Cc, Cercis canadensis	kos	2,00	0,00	0,00
23.9.	SnBL, Sambucus nigra "Black Lace"	kos	7,00	0,00	0,00
23.10.	PhS, Prunus x hillieri "Spire"	kos	8,00	0,00	0,00
23.11.	Al, Amelanchier lamarckii	kos	5,00	0,00	0,00

DREVESA PARKOVNA**Grafika list 10.3, 10.5**

23.17.	Sp, Salix purpurea	kos	1,00	0,00	0,00
23.20.	Sf, Salix fragilis	kos	2,00	0,00	0,00

OKRASNE TRAVE - SEVERNA KORITA

Grafika list 10.35

23.21.	Carex morrowii	kos	44,00	0,00	0,00
23.22.	Imperata cylindrica "Red Baron"	kos	29,00	0,00	0,00
23.23.	Sesleria autumnalis	kos	46,00	0,00	0,00
23.24.	Bouteloua gracilis	kos	35,00	0,00	0,00
23.25.	Carex morrowii "variegata"	kos	17,00	0,00	0,00
23.26.	Calamagrostis x acutiflora "karl foerster"	kos	26,00	0,00	0,00
23.27.	Pennisetum alopecuroides "Hameln"	kos	18,00	0,00	0,00
23.28.	Carex pendula	kos	12,00	0,00	0,00
23.29.	Panicum virgatum "Hanse Hens"	kos	20,00	0,00	0,00
23.30.	Carex oshimensis "Evergreen"	kos	24,00	0,00	0,00
23.31.	Hakonechloa macra "Greenhills"	kos	17,00	0,00	0,00
23.32.	Carex oshimensis "Evergold"	kos	56,00	0,00	0,00

POKROVNICE

Grafika list 10.4, 10.31, 10.32, 10.33

23.33.	Imperata cylindrica "red baron"	kos	75,00	0,00	0,00
23.34.	Panicum virgatum "Hanse Herms"	kos	45,00	0,00	0,00
23.35.	Carex oshimensis "Evergreen"	kos	360,00	0,00	0,00
23.36.	Dryopteris erythrosora	kos	180,00	0,00	0,00
23.37.	Prunus laurocerasus "Mount Vernon"	kos	63,00	0,00	0,00
23.38.	Luzula nivea	kos	126,00	0,00	0,00
23.39.	Hakonechloa macra "Aureola"	kos	60,00	0,00	0,00
23.40.	Sesleria autumnalis	kos	125,00	0,00	0,00
23.41.	Blechnum spicant	kos	200,00	0,00	0,00
23.42.	Dryopteris filix-mas	kos	75,00	0,00	0,00
23.43.	Carex oshimensis "Evergold"	kos	260,00	0,00	0,00
23.44.	Carex morrowii	kos	530,00	0,00	0,00
23.45.	Pennisetum orientale "Flamingo"	kos	70,00	0,00	0,00
23.46.	Carex pendula	kos	19,00	0,00	0,00
23.47.	Phyllitis scolopendrium	kos	180,00	0,00	0,00
23.48.	Carex morrowii "variegata"	kos	140,00	0,00	0,00
23.49.	Pachysandra terminalis	kos	430,00	0,00	0,00

ZELIŠČA - KORITA STREŠNA TERASA

Grafika list 10.24 DT 06, 10.34, 10.36

23.50.	Origanum vulgare	kos	332,00	0,00	0,00
23.51.	Salvia officinalis	kos	208,00	0,00	0,00
23.52.	Salvia nemorosa	kos	208,00	0,00	0,00
23.53.	Lavandula officinalis	kos	208,00	0,00	0,00
23.54.	Echinacea purpurea	kos	332,00	0,00	0,00
23.55.	Mentha spicata	kos	332,00	0,00	0,00
23.56.	Thymus vulgaris	kos	332,00	0,00	0,00
23.57.	Rosmarinus officinalis	kos	208,00	0,00	0,00
23.58.	Artemisia absinthium	kos	208,00	0,00	0,00

TRAJNICE - KORITA STREŠNA TERASA

Grafika list 10.24 DT 06, 10.34, 10.36

23.59.	Gaura sp.	kos	208,00	0,00	0,00
23.60.	Calamintha nepeta	kos	332,00	0,00	0,00
23.61.	Euphorbia characias ssp. Wulfenii	kos	208,00	0,00	0,00
23.62.	Liastris spicata	kos	104,00	0,00	0,00
23.63.	Rudbeckia fulgida "goldsturm"	kos	332,00	0,00	0,00
23.64.	Santolina chamaecyparissus	kos	332,00	0,00	0,00
23.65.	Sedum "matrona"	kos	332,00	0,00	0,00
23.66.	Sedum spectabile "brilliant"	kos	332,00	0,00	0,00
23.67.	Teuchrum hyranicum "purple tails"	kos	332,00	0,00	0,00
23.68.	Verbena bonariensis	kos	208,00	0,00	0,00
23.69.	Veronica longifolia	kos	332,00	0,00	0,00

C. URBANA OPREMA**Grafika 10.3, 10.4, 10.5**

24. Izdelava, dobava in montaža elementov urbane opreme. Z izdelavo točkovnih temeljev in pritrditvami v temelje. Iz vseh elementov opreme, vsi finalno obdelani, z izdelavo vzorcev katere potrdi arhitekt, z vsemi pritrdilnim in ostalim materialom:

24.1.	KLOP BREZ NASLONA, kot npr. Brutus Atriva, velikosti 300x59x45 cm, kovinski deli, sedalo iz macesna slovenskega porekla	kos	4,00	0,00	0,00
24.1.a	KLOP BREZ NASLONA, kot npr. Brutus Atriva, velikosti 150x59x45 cm, kovinski deli, sedalo iz macesna slovenskega porekla	kos	4,00	0,00	0,00
24.2.	KLOP Z NASLONOM, kot npr. Brutus Atriva, velikosti 300x59x45 cm, kovinski deli, sedalo iz macesna slovenskega porekla	kos	4,00	0,00	0,00
24.3.	KOŠI ZA SMETI, kot npr. Mmcite, Crystal bin, single + recycling, model CS351, 2x 32 l, 1x 55 l, s pepelnikom, velikosti 945x260x985 mm	kos	5,00	0,00	0,00
24.4.	STOJALA ZA KOLESA, tip MOL, velikosti 110x80 cm	kos	139,00	0,00	0,00

KORITA KO1, KO2, KO3**Grafika list 10.4, detajli 10.21, DT 02**

25. Izdelava, dobava in montaža kovinskih korit, iz kovinske podkonstrukcije škatlastega profila 40x40 mm, iz obloge korit iz pločevine z zapiganim robom, z dnom iz perforirane pločevine, iz podstavkov korit iz škatlastih profilov da so dvignjena od tal in za nivelacijo. Vse vroče cinkano in barvano v tonu po izboru arhitekta, s podkonstrukcijo korit in vsem pritrdilnim materialom:

25.1.	KO3 korito velikosti 503/206/120 cm	kos	1,00	0,00	0,00
25.2.	KO2 korito velikosti 277/206/80 cm	kos	1,00	0,00	0,00
25.3.	KO1 korito velikosti 277/206/60 cm	kos	1,00	0,00	0,00

Dobava in vgradnja materiala v korita skladno s sestavo:

25.4.	- drenažni sloj iz vezanega gramoznega nasutja iz recikliranega penjenega stekla	m3	3,20	0,00	0,00
25.5.	- filtrski sloj - PP filc, min. 300 g/m2	m2	44,70	0,00	0,00
25.6.	- polnilo iz lahkega mineralnega substrata, kot npr. Humko Vulkahum Mix 60	m3	16,10	0,00	0,00
25.7.	- ločilni sloj iz PP filca 300 g/m2	m2	22,90	0,00	0,00
25.8.	- zastirka iz naravnega nebarvanega borovega lubja, sloj debeline 5 cm	m2	20,80	0,00	0,00

KORITA IN KLOP TERASA

Grafika list 10.34, detajli 10.24, DT 06; 10.26 DT 07

26. Izdelava, dobava in montaža kovinskih korit, iz pločevine z zapiganim robom š=3 cm na vrhu v notranjost korita, na podstavkih / buzonih dvignjena od tal za zagotavljanje nemotenega odtekanja meteorne vode. Korito je prašno barvano - anodiziran aluminij ali ekvivalentno, d=2mm, v barvo skladno s fasadnimi elementi arhitekture ali po dogovoru z zahtevami Naročnika; sedalni del je izdelan iz lesenih letev macesna dim. 3x5 cm, dolžine 150/250 cm, ki so s širšo stranico položene in privijačene na 3 inox povezovalne plošče s podnje strani. pigana pločevina z ojačitvenimi rebri in vsem pritrdilnim materialom:

26.1.	korito velikosti 138/40/85 cm	kos	4,00	0,00	0,00
26.2.	korito velikosti 200/40/85 cm	kos	8,00	0,00	0,00
26.3.	klop velikosti 250/40/50 cm	kos	3,00	0,00	0,00
26.4.	klop velikosti 150/40/50 cm	kos	7,00	0,00	0,00

Dobava in vgradnja materiala v korita skladno s sestavo:

26.5.	- drenažni sloj iz vezanega gramoznega nasutja iz recikliranega penjenega stekla	m3	3,40	0,00	0,00
26.6.	- filterni sloj - PP filc, min. 300 g/m2	m2	8,50	0,00	0,00
26.7.	- polnilo iz lahkega mineralnega substrata, kot npr. Humko Vulkahum Mix 60	m3	3,40	0,00	0,00
26.8.	- ločilni sloj iz PP filca 300 g/m2	m2	8,50	0,00	0,00
26.9.	- zastirka iz naravnega nebarvanega borovega lubja, sloj debeline 5 cm	m2	8,50	0,00	0,00

KOVINSKI PLATOJI

Grafika list 10.3, 10.5, detajli 10.22

DT 03, 10.23 DT 03a

27. Izdelava, dobava in montaža vseh elementov kovinskih platojev, sestavljeni iz pasovnih temeljev, prereza 60x40 cm, z upoštevanjem zemeljskih in vseh gradbenih del. Iz kovinskega tlaka iz nosilne konstrukcije iz IPE profilov IPE 140 in ostalih kovinskih elementov, iz podkonstrukcije, iz okvirjev talnih rešetk in iz pohodnih rešetk, mrež z okenci 33/11 mm, vse vroče cinkano, z vsem pritrdilnim materialom. Iz klopi z ali brez naslona, iz kovinske podkonstrukcije in lesenih sedal in naslonjal. Vse po potrjenih vzorcih in načrtih, v količini zajeti vsi platoji, skupne tlorisne velikosti 85,7 m², razdeljeni v 7 platojev:

27.1.	- pasovni temelji	m1	100,00	0,00	0,00
27.2.	- jeklena konstrukcija in podkonstrukcija	kg	4.700,00	0,00	0,00
27.3.	- pohodne mreže z okvirji	m2	85,70	0,00	0,00
27.4.	- klop brez naslona	kos	3,00	0,00	0,00
27.5.	- klop z naslonom	kos	3,00	0,00	0,00

TRIBUNE

Grafika list 10.5, detajli 10.25 DT 05

28. Izdelava, dobava in montaža teraco prefabriciranih elementov in lesenih elementov tribun. Teraco prefabricirani elementi v enakem izgledu in kvaliteti kot elementi glavnega objekta (tlakarska dela). Z izdelavo temeljev. Leseni deli iz finalno obdelanega macesna s kovinsko podkonstrukcijo. Po potrjenih vzorcih, s pritrdilnim materialom, ostalo po detajlih:

28.1.	- teraco prefabrikat velikosti 450x50x35 cm	kos	1,00	0,00	0,00
28.2.	- teraco prefabrikat velikosti 500x50x35 cm	kos	1,00	0,00	0,00
28.3.	- teraco prefabrikat velikosti 750x50x70 cm	kos	1,00	0,00	0,00
28.4.	- teraco prefabrikat velikosti 550x50x70 cm	kos	1,00	0,00	0,00
28.5.	- leseno sedalo velikosti 450x50 cm	kos	2,00	0,00	0,00
28.6.	- leseno sedalo velikosti 500x50 cm	kos	1,00	0,00	0,00
28.7.	- leseno sedalo velikosti 275x50 cm	kos	1,00	0,00	0,00
28.8.	- teraco prefabrikat velikosti 450x50x40 cm (terasa objekt)	kos	1,00	0,00	0,00
28.9.	- teraco prefabrikat velikosti 250x50x40 cm (terasa objekt)	kos	3,00	0,00	0,00
28.10.	- teraco prefabrikat velikosti 150x50x40 cm (terasa objekt)	kos	1,00	0,00	0,00

OPREMA

Grafika list 10.2

29.	Dobava in postavitve premičnega zunanjega pohištva, kot npr. VESTRE APRIL GO chair z naslonom za hrbet in roke, nakladalni stol, in zložljiva okrogla miza, komplet 4x stol + 1x miza:				
29.1.	- stol	kos	112,00	0,00	0,00
29.2.	- miza	kos	28,00	0,00	0,00
30.	SPROTNO IN FINALNO ČIŠČENJE				
	Sprotno in finalno čiščenje ZU pred predajo del, vključno s čiščenjem tlakov, robnih elementov ipd; odvoz opreme gradbiščnega materiala, v kolikor ni to že zajeto v postavki ZU				
		kos	1,00	0,00	0,00

Skupaj zunanja ureditev:	0,00
---------------------------------	-------------

POPIS DEL

Objekt: FAKULTETA ZA FARMACIJO

**Investitor: UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA FARMACIJO
Aškerčeva cesta 7
1000 Ljubljana**

**Faza: PZI - krajinska arhitektura
MAPA 10/2**

Popis izdelal:

Moravče, oktober 2024, čistopis april 2025

Ervin Rupena, gr.teh.

REKAPITULACIJA

B.	KRAJINSKA ARHITEKTURA 10-2	0,00
	SKUPAJ	0,00
	DDV v višini 22 %	0,00
	SKUPAJ Z DDV:	0,00

Opomba:

V cenah na enoto upoštevati vsa navodila in pogoje navedene v tehničnem poročilu, vse stroške dela, prevozov in nabave materiala, vsa pripravljalna dela, ureditev gradbišča, stroške gradbišča.

Ureditev gradbišča vskladiti z izvedbo ostalih del.

	m.e.	količina	cena na enoto
B KRAJINSKA ARHITEKTURA 10-2			
A. TLAKOVANE POVRŠINE IN ZELENICE			
Grafika list 10/2.2			
1. Zakoličba vseh elementov zunanje ureditve, pozicij dreves, sadik in površin v sodelovanju s krajinskim arhitektom.	kpl	1,00	0,00
2. Kombinirani izkop gradbene jame, z nakladanjem materiala na prevozno sredstvo ali deponiranjem kvalitetnega materiala na območju gradbišča, v zemljini III.-IV. kategorije, zajeto območje izven izkopa gradbene jame za objekt.	m3	351,80	0,00
3. Zasip s kvalitetnim izkopanim materialom, z dovozom iz gradbiščne deponije, z utrjevanjem in planiranjem do predpisane zbitosti.	m2	50,00	0,00
4. Odvoz viška izkopanega materiala na trajno deponijo s plačilom takse in pridobitvijo evidenčnih listov.	m3	362,20	0,00
5. Planiranje in utrjevanje planuma dna izkopa na tlakovanih površinah.	m2	703,50	0,00
6. Dobava in polaganje ločilnega sloja iz geotekstila, PP filca 300 g/m2, do terena.	m2	773,90	0,00
7. Dobava in vgradnja tampona TD frakcije 0/32 mm, z utrjevanjem in planiranjem do predpisane zbitosti.	m3	178,40	0,00
8. Dobava in vgradnja kvalitetne rjave zemlje I. kategorije, po navodilih v tehničnem poročilu.	m3	27,30	0,00
9. Dobava in vgradnja kvalitetne humuzne plasti živice, po navodilih v tehničnem poročilu.	m3	16,40	0,00
10. Dobava in vgradnja mešanice grušča 32/45 mm (65%), šote (20%) in kvalitetne humozne zemlje (15%), s planiranjem in utrjevanjem do predpisane zbitosti.	m3	101,10	0,00
11. Dobava semen, vrtnarska priprava humusa in zastravitev zelenic po sestavi Z2, z vzdrževanjem in izdelavo prve košnje.	m2	540,50	0,00

12.	Dobava in vgradnja zastirke iz lesenih sekancev.	m3	8,80	0,00
B. ZASADITVE				
Grafika list 10/2.2				
13.	Dobava sadik, velikosti in kvalitete po opisu v tehničnem poročilu, z izkopom sadilne jame in z odvozom viška materiala, z vsemi vrtnarskimi deli po navodilih iz tehničnega poročila:			
GRMOVNICE				
13.1.	Am, Aronia melanocarpa	kos	5,00	0,00
13.2.	Bv, Berberis vulgaris	kos	5,00	0,00
13.3.	Hs, Hibiskus syriacus	kos	5,00	0,00
13.4.	Lv, Ligustrum vulgare	kos	8,00	0,00
13.5.	Ps, Prunus spinosa	kos	4,00	0,00
13.6.	Pc, Philadelphus coronatis	kos	4,00	0,00
13.7.	Rn, Ribes nigrum	kos	8,00	0,00
13.8.	Rr, Ribes rubrum	kos	10,00	0,00
13.9.	Rl, Rosa "Iceberg"	kos	8,00	0,00
13.10.	RSK, Rosa "Sunny Knockout"	kos	8,00	0,00
13.11.	Sv, Syringa vulgaris	kos	4,00	0,00
13.12.	Vo, Viburnum opulus	kos	9,00	0,00
C. URBANA OPREMA				
14.	Izdelava, dobava in montaža 12 visokih gred, 7 korit, 4 kompostnikov, 2 vodnih korit in 5 elementov srambe. Vse iz corten pločevine debeline 2 mm, s podkonstrukcijo iz škatlastih profilov, s piganimi robovi in perforiranim dnem, vse finalno obdelano, z izdelavo vzorcev katere potrdi arhitekt, z vsemi pritrdilnim materialom, s podstavki in nivelacijo, s polnilom elementov:			
Grafika list 10/2.2, detajli 10/2.20				
14.1.	KOO-1, nizko korito oziroma visoka greda, širine 70 cm in višine 60 cm, različnih dolžin, skupaj 10 kos	m1	86,40	0,00
14.2.	KOO-2, visoko korito oziroma visoka greda, dolžine 150 cm, širine 100 cm in višine 90 cm	kos	7,00	0,00
14.3.	KOO-3, nizko korito oziroma visoka greda, širine 100 cm in višine 40 cm, dolžine 900 cm	m1	18,00	0,00
14.4.	SHR-1, shrambna omara z delovnim pultom, velikosti 100x150x90 cm, z dvoje vratnimi krili, z obešanko za zaklepanje, z lesenim macesnovnim delovnim pultom	kos	5,00	0,00
14.5.	VK-1, vodno korito, velikosti 150x100 cm, višine 90 cm, z inox pipo in premičnim sitom za spiranje, ostali elementi	kos	2,00	0,00

14.6.	KOMP-1, kompostnik, velikosti 150x100 cm, višine 90 cm, z odpiranjem dolge stranice preko zatičev	kos	4,00	0,00
15.	Dobava in vgradnja sestave korit:			
15.1.	- XPS 300 izolacija pred zmrzaljo, debeline 3 cm	m2	152,40	0,00
15.2.	- hidrofilni filc za boljše zadrževanje vode	m2	152,40	0,00
15.3.	- drenažni sloj iz vezanega gramoznega nasutja iz recikliranega penjenega stekla	m3	8,90	0,00
15.4.	- filterjski sloj - PP filc, min. 300 g/m2	m2	97,90	0,00
15.5.	- polnilo iz lahkega mineralnega substrata, kot npr. Humko Vulkahum Mix 60	m3	33,60	0,00
15.6.	- zastirka iz naravnega nebarvanega borovega lubja, sloj debeline 5 cm	m2	89,00	0,00

Skupaj zunanja ureditev:

znesek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00